

## Bedienungsanleitung System-62

### **Automat** Schlüsselstellung **A**

Kellnerstift stecken, gewünschte Getränketaste drücken. Es können verschiedene Getränke gleichzeitig bezogen werden. Sobald eine Taste gedrückt ist, kann der Stift herausgezogen werden. Der Bezug ist registriert. Ein anderer Kellner(in) kann mit seinem Stift bereits ein anderes Getränk beziehen, während das Vorhergehende noch läuft.

Bei starker Schaumbildung kann durch nochmalige Betätigung der Bezugstaste die Getränkeausgabe unterbrochen werden. Die angefangene Portion bleibt max. 5 Minuten gespeichert (Tastenlampe leuchtet).

### **Manuell** Schlüsselstellung **M**

Die Manuellfunktion dient in erster Linie für undosierte Bezüge, z.B. um nach einem Fasswechsel die angefangene Portion undosiert auffüllen zu können. Für Maison-Bezüge sollte die Manuellfunktion nicht verwendet werden. (Keine Kontrolle).

### **Spülen** Schlüsselstellung **S**

Die Spülfunktion ist für die Reinigung der Getränkeleitungen der Offengetränke wie Bier, Mineralwasser und Wein vorgesehen. Sie wird normalerweise nur vom Getränke-Reinigungsdienst benutzt. Auf dieser Position werden keine Bezüge registriert.

### **Dosieren** Schlüsselstellung **#**

Ein leeres, geeichtes Glas unter den Getränkeauslauf halten, entsprechende Getränketaste solange drücken bis die gewünschte Menge im Glas ist. Wenn zuviel dosiert wurde, muss der Vorgang wiederholt werden.

(Schlüssel auf Position S, dann wieder auf Position #). Ist eine Dosierung richtig eingestellt, kann gleich die nächste Taste (Menge) dosiert werden.

Ende = Schlüssel auf A-Stellung.